



# カムロック(OPW)

材質：アルミ合金

単位：mm



## 633-C カムロックカプラーホースシャンク



サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	—	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	474	
B	—	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	320	
C	—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264	
E	—	15	20	26	33	44	56	69	91	114	142	188	
G	—	21	27	34	40	53	67	79	105	134	157	207	
K	—	51	58	59	74	87	93	113	127	127	146	150	
L	—	94	110	121	136	157	160	185	200	189	214	252	

※4"以下はダイカストになります。  
※サイズにより竹の子部形状が異なります。



## 633-CT ホースシャンク ニップル径細めタイプ



サイズ	インチ	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
	ミリ	25	32	40	50	65	80	100	125	150
A	—	—	187	196	208	249	277	302	409	
B	—	—	87	96	108	137	166	191	255	
C	—	—	65	75	90	108	140	165	198	
E	—	—	31	43	55	68	90	117	142	
G	—	—	38	51	64	77	102	127	152	
K	—	—	72	83	90	104	113	127	143	
L	—	—	118	135	146	163	173	189	211	

※漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。



## 633-DB カムロックカプラー 雌ネジ



サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	109	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	474	
B	61	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	320	
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264	
F	32	35	41	50	59	69	84	99	129	152	199	262	
L	51	51	62	69	72	78	89	91	98	103	114	152	
M	15	15	18	19	22	23	29	30	36	40	39	50	

※4"以下はダイカストになります。  
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。 ※ネジはJIS管用テーパネジ(Rc)です。  
※タンクローリー用Mネジ品(2-1/2", 3", 4")もございますので、お問い合わせください。


## 633-BB カムロックカプラー 雄ネジ



サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	109	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	—	
B	61	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	—	
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	—	
E	15	20	25	33	40	49	63	76	95	124	149	—	
K	30	32	35	58	58	58	63	77	42	45	43	—	
L	62	64	76	105	105	110	118	136	102	105	116	—	
M	14	16	18	21	21	25	29	31	37	39	37	—	

※4"以下はダイカストになります。 ※サイズにより形状が異なります。  
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。 ※ネジはJIS管用テーパネジ(R)です。  
※タンクローリー用Mネジ品(1-1/2", 3", 4")もございますので、お問い合わせください。

## 634-B カムロックダストキャップ



サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	—	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	474	
B	—	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	320	
C	—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264	
L1	—	43	50	57	57	63	68	71	72	76	84	121	
L2	—	34	41	47	47	54	57	61	61	63	68	102	



※4"以下はダイカストになります。 ※3/4"カプラーは1/2"アダプターに接続できます。  
※1/2"と3/4"は共用です。



## 634-BK (2" 3" 4")

ロック付注文製作品

## 633-LBS フランジカムロック(メス) フランジ付 (JIS 10kg)



サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	116	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	—	
B	54	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	—	
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	—	
E	14	14	20	25	32	44	57	66	89	114	142	—	
J	70	75	90	100	105	120	140	150	175	210	240	—	
L	83	83	98	104	107	122	135	155	155	187	205	—	
O-N	4-15	4-15	4-19	4-19	4-19	4-19	4-19	8-19	8-19	8-23	8-23	—	
P	95	100	125	135	140	155	180	185	210	250	280	—	
T	15	15	18	18	18	18	18	22	24	24	24	—	

※在庫僅少品ですので、在庫及び納期につきましてはお問い合わせください。  
※標準品JIS 10K相当品以外のフランジにつきましては、お問い合わせください。



# カムロック(OPW)

材質：アルミ合金

単位：mm

## 633-E

### カムロックアダプターホースシャンク





サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		—	20	21	28	33	44	56	70	96	114	149	203
E		—	14	18	24	29	39	51	65	90	114	142	188
G		—	21	27	34	40	53	67	79	105	134	157	207
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
K		—	51	58	59	74	87	93	113	127	127	146	150
L		—	101	114	126	143	164	169	190	209	196	224	266

※4"以下はダイカストになります。  
 ※サイズにより竹の子部形状が異なります。

## 633-ET

### ホースシャンク

ニップル径細めタイプ




サイズ	インチ	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
	ミリ	25	32	40	50	65	80	100	125	150
D		—	—	34	40	55	64	87	115	149
E		—	—	31	44	55	69	92	117	142
H		—	—	53	63	76	92	120	146	176
G		—	—	38	51	64	77	102	127	152
K		—	—	72	83	90	104	113	127	143
L		—	—	126	142	154	167	182	206	221

※漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。

## 633-AB

### カムロックアダプター 雌ネジ




サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	19	24	29	35	46	56	71	98	121	149	203
F		35	35	41	50	59	68	84	100	129	149	191	260
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L		41	41	50	56	57	62	84	71	81	85	86	111
M		15	15	18	19	21	25	28	31	37	40	41	41

※4"以下はダイカストになります。  
 ※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。  
 ※ネジはJIS管用テーパネジ(Rc)です。  
 ※タンクローリー用Mネジ品(2-1/2"、3"、4")もごさいますのでお問い合わせください。

## 633-FB

### カムロックアダプター 雄ネジ




サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	18	22	29	35	45	53	70	94	121	149	203
F		35	35	41	48	59	68	84	100	129	149	196	260
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L		59	59	73	82	85	95	102	106	123	125	127	169
M		16	16	18	21	21	25	29	31	37	38	37	50

※4"以下はダイカストになります。  
 ※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。  
 ※ネジはJIS管用テーパネジ(R)です。  
 ※タンクローリー用Mネジ品(2-1/2"、3"、4")もごさいますのでお問い合わせください。

## 634-A

### カムロックアダプターダストプラグ




サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L1		—	36	46	51	54	57	62	61	63	69	76	105
L2		—	26	36	41	44	47	51	51	53	55	60	89

※4"以下はダイカストになります。  
 ※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。  
 ※1/2"と3/4"は共用です。

## 633-LAS

### フランジカムロック(オス)フランジ付(JIS10kg)



サイズ	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		20	20	24	29	39	46	56	73	98	122	148	—
E		20	20	24	32	38	46	54	73	98	120	145	—
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
J		70	75	90	100	105	120	140	150	175	210	240	—
L		57	58	71	80	77	93	102	97	111	118	109	—
O-N		4-15	4-15	4-19	4-19	4-19	4-19	4-19	8-19	8-19	8-23	8-23	—
P		95	100	125	135	140	155	175	185	210	250	280	—
T		15	16	18	18	20	20	22	22	24	24	22	—

※在庫僅少品ですので、在庫及び納期につきましてはお問い合わせください。  
 ※標準品JIS 10K相当品以外のフランジにつきましては、お問い合わせください。

※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。