


# ホース口・サンソホース継手

単位：mm

## ホース口…0-65



材質：BSBM SUS

### ホース口 サイズ

1/8 × 5	1/8 × 6	1/8 × 7	1/8 × 8	1/8 × 9	1/4 × 6	1/4 × 7	1/4 × 7.5	1/4 × 8
1/4 × 9	1/4 × 10.5	1/4 × 12	1/4 × 12.7	3/8 × 7	3/8 × 8	3/8 × 9	3/8 × 10.5	3/8 × 12.5
3/8 × 13.5	3/8 × 14	3/8 × 16	1/2 × 7	1/2 × 8	1/2 × 9	1/2 × 10.5	1/2 × 12	1/2 × 12.5
1/2 × 12.7	1/2 × 13	1/2 × 13.5	1/2 × 14	1/2 × 16	1/2 × 17	1/2 × 19	1/2 × 21	3/4 × 14
3/4 × 16	3/4 × 19	3/4 × 19.5	3/4 × 21	3/4 × 26	3/4 × 27	1" × 16	1" × 21	1" × 27
1" × 34	1-1/4	1-1/2	2"	2-1/2	3"			

SUSサイズは別途お問い合わせ下さい。


### ホースジョイント サイズ

1/4 × 7	1/4 × 8	1/4 × 9	3/8 × 10.5	1/2 × 13.5	1/2 × 14	3/4 × 21	1" × 27	1-1/2	2"
---------	---------	---------	------------	------------	----------	----------	---------	-------	----

## ホースジョイント


1005×1009タイプ

## ガス管竹の子ニップル



材質：BSBM

サイズ	竹の子(φ)
1/4	8
3/8	10.5
1/2	14
3/4	20.5
1	27
1 1/4	32
1 1/2	40
2	52



材質：SUS304

サイズ	竹の子(φ)
1/4	7.5
3/8	10.5
1/2	14
3/4	21
1	27
1 1/4	34
1 1/2	40
2	52



材質：SS41・SUS

ガス管サイズ

R	竹の子外径
1/8	10.5
1/4	13.5
3/8	17
1/2	21.7
3/4	27
1	34
1 1/4	42.5
1 1/2	48.6
2	60

## L型ホース口

材質：BSBM

R×径：1/8×6・1/4×8・3/8×10.5・1/2×13.5



## L型ホース継手

材質：BSBM

サイズ(φ)：1/8×6・1/4×8・3/8×11・1/2×13.5



## Y型ストレート

材質：BSBM・SUS

サイズ：7・8・9・10.5・14



## Y型接手

材質：BSBM

サイズ：8.5・10.5・14



## サンソストレート

材質：BSBM・SUS

サイズ：6φ・7φ・8φ・9φ・10.5φ・14φ



## ピーコック

材質：BSBM

サイズ：1/8・1/4・3/8・1/2

