

# ホースバンド

## MAクランプ

### ■特長

- 材質：ステンレス
- 板厚：0.5mm
- 板幅：13mm
- 巻長：15m (バックル10個入)
- 200φ以上どんなサイズでも使用できます。
- 変形サイズでも止められます。
- サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
- バックルのみの別売りあります。(25個入)



## ジュビリーバンド



品番	締付範囲	板巾	板厚	重量 (g)
	最大-最小			
000-12	12-9.5	9	0.762	1.2
M00-16	16-11	9	0.762	1.3
00-20	20-13	13	0.762	1.3
0-22	22-16	13	0.914	2.2
0X-25	25-18	13	0.914	2.3
1A-30	30-22	13	0.914	2.8
1-35	35-25	13	0.914	3.0
1X-40	40-30	13	0.914	3.1
2A-50	50-35	13	0.914	3.9
2-55	55-40	13	0.914	4.0
2X-60	60-45	13	0.914	4.2
3-70	70-55	13	0.914	4.5
3X-80	80-60	13	0.914	4.8
4-90	90-70	13	0.914	5.1
4X-100	100-85	13	0.914	5.4
5-120	120-90	13	0.914	6.0
6-140	140-110	13	0.914	6.9
6X-150	150-130	13	0.914	7.1
7-165	165-135	13	0.914	7.6
7½-190	190-158	13	0.914	8.5
8½-216	216-184	13	0.914	9.1
9½-242	242-210	13	0.914	9.9
10½-267	267-235	13	0.914	10.5
11½-292	292-260	13	0.914	11.3
12½-318	318-286	13	0.914	12.2

※ 13½と14½もあります

## パワーバンド



- 材質：SK-5 (クロメートメッキ)  
Tタイプは樹脂ツマミ付  
Bタイプは樹脂ツマミ無 (三本爪)
- 特長：都市ガス・LPG・水道・工業用等に使用されています。

登録番号  
実用新案 No.49-134277  
意匠登録 No.50-004322  
製法特許 No.50-033373

単位：mm

品番	工業用						都市ガス LPG用		工業用及水道用						備考
	B8	B9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	
④板厚t	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
⑥内径φmm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
最大径φmm	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	

ツマミ  
ポリエチレン  
または  
不燃性グレード  
PP  
(UL94HB規格)

## パンチバンド



鉄 ステンレス



■パンチバンド用工具

■板巾10mm、14mm  
材質：鉄・ステンレス

サイズ	最大-最小	板厚×巾×長さ
19	19-15	0.5×10×230
25	25-18	0.5×10×280
32	32-23	0.5×10×325
38	38-30	0.5×10×370
50	50-35	0.5×10×450
65	65-45	0.5×10×540