

バンドイットフープ

単位：mm

- ① 25φ～90φ大口径でも締められる。
- ② 外径が丸、四角、三角、だ円、どんな形状でも可能である。
- ③ バンドの長さを自由に決められる。
- ④ 締付能力が強力である。
- ⑤ 絞上りがスマートである。

※大口径の25mm、32mmのフープ&バックルに工具もあり

フープ寸法表


サイズ	バンド巾	バンド厚	長さ
1/4 C-202	6.35mm	0.51mm	30m
3/8 C-203	9.53mm	0.63mm	
1/2 C-204	12.70mm	0.76mm	
5/8 C-205	15.88mm	0.76mm	
3/4 C-206	19.05mm	0.76mm	
1/4 C-402 SUS316	6.35mm	0.51mm	
3/8 C-403 SUS316	9.53mm	0.63mm	
1/2 C-404 SUS316	12.70mm	0.76mm	
5/8 C-405 SUS316	15.88mm	0.76mm	
3/4 C-406 SUS316	19.05mm	0.76mm	



材質：SUS201


バックル寸法表

サイズ	1箱数	バックル寸法 A×B×C	1箱重量	ケース寸法 A×B×C
1/4 C-252	100個	11 × 8 × 7	300g	109×27× 85
3/8 C-253	100個	15 × 23 × 12	400g	100×45× 80
1/2 C-254	100個	25.5 × 32 × 15.5	1kg	145×65×100
5/8 C-255	100個	26 × 38 × 19	1.2kg	145×70×110
3/4 C-256	100個	26.5 × 42 × 22	1.7kg	145×90×115



締付工具

ツールサイズ (mm)	ハンドルサイズ (mm)	製品重量	ケース寸法
A	B		
330	203	2kg	75×245×105



フープバンド取付方法

1

必要な長さに切断する。

先端の部分を曲げる。

2

角の部分をさきにして14のようにバックルを入れる。

3

二重に廻す。

4

ホースに入れる。

5

ハンドルをカッターの中を通してスベリ止めでささえ矢印の方向に廻して締めつけます。

6

次にハンドルを少し戻しながら工具全体を反対側へ回転します。





7

そして、カッターでフープを切断します。

8

先端部分をバックルになじませて両端の角をハンマーでたたいて完了します。

フープバンドの使用実例の一部



※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。