

カップリング

SK-Fカップリング



サイズ：1/2・3/4・1・1 1/4・1 1/2・2・2 1/2・3・4

◆レンチ1本で取り付け!

パイプ端の加工が不要で配管の接続がより短時間に!

●温度：+120℃～-30℃ NBR (標準ガスケット)

※その他右記材料でも制作可能です (シリコンゴム、フッ素ゴム、EPDM、特殊NBR)。

・使用圧力が0.7MPa以下の場合には-40℃まで可能です。

●適用流体：空気、水、油、粉体

・その他の流体についてはお問合せください。

●適用配管規格

水配管用垂鉛メッキ銅管 JIS G 3442

一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448 口径30Su～100Su

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452

圧力配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3454

配管用ステンレス鋼管 JIS G 3459

低温配管用鋼管 JIS G 3460

・その他の配管についてはお問合せください。

PVCフレキカップリング エンビ管用

◆軽量! ◆楽々施行! 仮設排水管にバンドで留めるだけ!

●形状：ストレート・エルボ・キャップ

●材質：本体(ソフト塩ビ)・バンド(SUS304)

●使用耐圧：0.3Mpa

規格サイズ表

サイズ	ストレート	キャップ	エルボ
1-1/2	○	○	○
2"x1-1/2	○	—	—
2"	○	○	○
3"x2"	○	—	—
3"	○	○	○
4"x2"	○	—	—
4"x3"	○	—	—
4"	○	○	○



ストレート

エルボ

キャップ