

# 金具付ホース

## 各種ホース加締タイプ



## 各種ホース加締タイプ

加締加工 サイズ：1"～4"迄



MN + VN付ホース



633-C + 633-E付ホース



両端SI口金ホース



両端10Kフランジ付ホース

## 耐油溶剤用PPホース

材質：ポリプロピレン サイズ： $\frac{3}{4}$ "～6"迄  
常圧：0.98～1.4Mpa



カムロック及びMI付P.P.ホース



カブラ付P.P.ホース



カムロック付P.P.ホース



10Kフランジ付P.P.ホース

## TKJ SUSフレキホース

材質：SUS304 サイズ： $\frac{3}{4}$ "～10"迄  
常圧：0.98～1.96Mpa 温度：300℃




ユニオン付フレキ



PTオスフレキ




カムロック付フレキ



10Kフランジ付フレキ

## 油圧用高圧ホース

材質：耐油合成ゴム サイズ： $\frac{3}{4}$ "～2"迄  
常圧：3.5～34.5Mpa  
温度：-40℃～+70℃



両端TS05付高圧ホース



両端TS05 + TS01付高圧ホース



両端TS05ハイロンホース



両端TS01付高圧ホース

## 外装付油用高圧ホース

材質：耐油合成ゴム サイズ： $\frac{3}{4}$ "～2"迄  
常圧：3.5～34.5Mpa 温度：-40℃～+70℃



両端TS05付高圧ホース



TS05 + TS45 - 04付ホース



SP - 45TS + 05付ホース



TS04 + TS01付外装ホース

